

MANOUKIAN ŞABLON KİMYASALLARI

SERİGRAFİ için ŞABLON SOLDURMA için ÜRÜNLER

Teknik Bilgi Sayfası No: 12/SC-S

21 Temmuz 2004

ŞABLON BASKI

Tekstil ve serigrafide baskıda yatay kalıpların soldurulması için kullanılan su solüsyonudur. Klor içermez . İtkenmiş ve katalizör CATALYST sonrası ısı ile fiskelemiş kalıplara uygulanmaz.

Soldurulmuş şablonları yeniden kullanmadan önce CLEANSER 80 solüsyonu ile yağdan arındırılmalı ve temizlenmelidir (kullanım talimatlarına bakınız).

POLISTRIP LIQUID – kod: 161800 – soldurma asidi

- kullanıma hazırsoldurma asididir – sünger yardımıyla rotasyon şablona veya filmdruck kalıbın her iki tarafına tamamen iyice uygulayın ve tüm yüzeyi eşit bir şekilde kaplayın.
- 5 dakika bekletin ve sert su fiskiyesi ile iyice yıkayın.

Ambalaj: 1 ile 5 kg

POLISTRIP –LİQUID CONCENTRATE- KONSANTREli SOLDURMA ASİDİ

Kod: 161830

- Konsantreli hazır karışımdır (1/25)
- Rotasyon Şablonunun silindir kısmına veya her iki yüzeyine sünger yardımıyla uygulayın,(polimerize olmamış rotasyon şablon ems. Sökücü)
- fixe uygulanmamış emisyonlu filmdruck kalıplarda her iki yüze süngerle uygulayıp yüz yüze yerleştirin
- 2-3 dakika bırakın ve kuvvetli su fiskiyesi ile iyice yıkayın
- kuruma işlemi sonrası şablonlar ikinci çekime alınabilir.
- ambalaj 55-60 kgr

POLISTRIP POWDER – SOLDURMA PUDRASI

Kod: 161810

- Söz konusu ürün toz halinde mevcuttur (kristal şeklinde), % 3-5 oranında minerallerden arındırılmış saf su ile sulandırılacaktır.
- Ürünün etkinliğini arttırmak ve olası pürüzlükleri engellemek üzere saf su kullanmak esastır.
- Ayrıca taze POLISTRIP kullanmanız tavsiye edilir, Özellikle baskı sonrası bir çok yıkama işleminden geçen şablonlar için bu şarttır (düşük baskı metraji ancak repete desenle).

Ambalaj: 100 gr.

KOTONLAYN KONF. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
BUTTİM C/5 1486-1487 BURSA-TÜRKİYE
TEL: 0090-224-2113331 PBX FAKS: 0090-224-2113332

MANOUKIAN ŞABLON KİMYASALLARI

SERİGRAFİ için ŞABLON SOLDURMA için ÜRÜNLER

Teknik Bilgi Sayfası No: 12/SC-S

21 Temmuz 2004

ŞABLON BASKI

POLISTRIP PASTE SOLDURMA JELİ – Kod : 161820

- Kullanıma hazır ve çok etkilidir; serigrafide küçük şablonlardan kısmi Emisyon soldurma için.
 - Sünger yardımıyla şablonun her yüzeyine uygulayın ve yavaşça ovalayın. Yaklaşık 5 dakika bekleyin ve kuvvetli su fiskeyle yıkayın.
- Ambalaj: 1 ile 5 kg.

SOLVENTE 610 – Kodu: 152610 ----- soldurma sonrası temizlik

- Emülsiyonun son çizgilerin buharlaşarak ortadan kaldırılmasını sağlar.
- POLISTRIP uygulandıktan sonra şablonu bir kaç dakika kuruması için bekletin ve yumuşak bir fırça ile hafifçe ovarak SOLVENTE 610 uygulayın.
- Beş ile on dakika arasında bekleyin ve sert ve bol su ile şablonu yıkayın, mümkünse su tabancası ile bu işlemi yapın.
- Sıkıca kapalı olan kaplarda saklayın

Ambalaj: 1 ile 5 Lt.

CLEANER STRIP paste - da aynıdır

SOLVENT STRIP – Kodu: 90945

Baskı sonrasında emülsiyon çizgilerinden şablon soldurma için özellikle oluşturulan soldurucu

- Baskı sonrasında soldurma işlemini kolaylaştırmak için soldurucu ürün olarak kullanılan yardımcı solvent ürünüdür
- Boyaları çıkaracak olan SOLVENT STRIP 90-945 ile kaplanacak olan şablon temizlenir ve emülsiyona batırılır. Şablonun her bir yanını yaklaşık 1 dakika boyunca temizleyin.
- Kumaş üzerine kalmış olabilen emülsiyon çizikleri SOLVENT STRIP 90-945 solüsyonu ile çıkarılabilir.
- Püskürtmeli su ile şablonları yıkayın.

Ambalaj: 1 ile 5 litre

KOTONLAYN KONF. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
BUTTİM C/5 1486-1487 BURSA-TÜRKİYE
TEL: 0090-224-2113331 PBX FAKS: 0090-224-2113332