

MANOUKIAN ŞABLON KİMYASALLARI

ROTONET CONCENTRATE (35)

Kod No: 169501

Teknik Bilgi Sayfası No: 25 /SC-F

22 Haziran 2004

ROTASYON ŞABLON YAG GİDERİCİ

Rotasyon tekstil baskı şablonları temizlemek ve yağdan arındırmak için kullanılan üründür, foto emülsiyon uygulamasından önce kullanılır.

Bu solüsyon, şablonu temizlerken aynı zamanda emisyonun daha iyi yapışması için şablonu hazırlar.

PVC kenarlı veya paslanmaz çelikten yapılmış bir kaba ROTONET CONCENTRATE solüsyolu suya maksimum 5 dakika boyunca şablonları tamamen batırın.

Şablonları çıkartın ve oksitlenmeyi engellemek için derhal soğuk su ile iyice çalkalayın.

Oda ısısında veya maksimum 40 derecede ısıtılmış fırında kurutun.

AMBALAJ : **60 kgr**

DİKKAT :

- Güvenlik tedbirlerinde belirtilen talimatlara uyun
- Sadece PVC kenarlı veya paslanmaz çelik TANK kullanın
- kullanım sonrasında tankın üzerine ROTONET solüsyon ilave edin.

Periyodik olarak ROTONET' in doğruluğunu kontrol edin. Günlük 15-20 şablon için kullanıldığında her iki veya üç ayda bir tankı doldurun ve yılda bir kez olmak üzere taze solüsyon ile yenileyin

KOTONLAYN KONF. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
BUTTİM C/5 1486-1487 BURSA-TÜRKİYE
TEL: 0090-224-2113331 PBX FAKS: 0090-224-2113332